

Ansaugfilter- & Entnahme-Sets

Zubehör zur Wasserentnahme aus dem Regenspeicher

Ansaugfilter-Sets mit und ohne Rückschlagventil



Ansaugfilter-Set

- ▶ mit und ohne Rückschlagventil erhältlich
- ▶ Schwimmkugel aus umweltverträglichem Polyethylen (Ø 150 mm)
- ▶ Filterkörper mit Filtergewebe und Abstandhalter aus Edelstahl
- ▶ Messing-Schlauchtülle, Anschluss 25 mm Tülle
- ▶ inkl. 1" Edelstahl-Schlauchschele (Ø 20–32 mm)

Schwimmende Ansaug-Fein-Filter (SAFF) mit und ohne Rückschlagventil, mit Tülle oder AG-Anschluss



Schwimmende Ansaug-Fein-Filter (SAFF) von WISY

- ▶ Schwimmkugel aus umweltverträglichem Polyethylen (Ø 150 mm)
- ▶ Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl
- ▶ Maschenweite des Fein-Filtergewebes: 0,3 mm
- ▶ Höhe 120 mm, Ø 12 mm, Filteroberfläche 380 cm²
- ▶ wahlweise mit Tülle oder 1" AG Anschluss
- ▶ Anschluss-Tülle mit und ohne Rückschlagventil erhältlich

Schwimmende Entnahmen für Tauchdruckpumpen



mit 1" oder 1¼" Anschluss erhältlich



Schwimmende Entnahmen für Regenwasserzentralen



Schwimmende Entnahmen für Tauchdruckpumpen

- ▶ Anschlussfertige, schwimmende Entnahmeleitungen mit 1 m Länge in verschiedenen Ausführungen
- ▶ Messing-Anschluss-tülle wahlweise in 1" oder 1¼" AG
- ▶ Optionaler Messing Rückschlagventil-Aufsatz mit 25 mm Tülle und Pumpenanschluss 1¼" AG

Schwimmende Entnahmen für Regenwasserzentralen

- ▶ Anschlussfertige, schwimmende Entnahmeleitungen mit integriertem Rückschlagventil
- ▶ Für den Anschluss im Speicher an ein 1" PE-Rohr mit 2,8 m Saugschlauch als Entnahmeleitung
- ▶ Für den direkten Anschluss an einer Regenwasserzentrale mit 15 m Saugschlauch und 1" IG Anschlussverschraubung

Preise – Ansaugfilter- & Entnahme-Sets

Ansaugfilter-Sets	Artikelnr.	
Ansaugfilter-Set ohne Rückschlagventil	ASF 01	
Ansaugfilter-Set mit Rückschlagventil	ASF 02	
Schwimmender Ansaug-Fein-Filter (SAFF) , von WISY mit 1" Schlauchtülle und integriertem Rückschlagventil	SZ 9924	
Schwimmender Ansaug-Fein-Filter (SAFF) , von WISY mit 1" Schlauchtülle, ohne Rückschlagventil	SZ 9935	
Schwimmender Ansaug-Fein-Filter (SAFF) , von WISY mit 1" Außengewinde, ohne Rückschlagventil	SZ 9926	
Entnahme-Sets	Artikelnr.	
Schwimmende Entnahme , Anschluss 1¼" AG, Schlauch 1 m, z. B. für alphaX-press	SEX 100	
Schwimmende Entnahme , Anschluss 1" AG, Schlauch 1 m, z. B. für Avant4	SE 100	
Schwimmende Entnahme Set , 1 m schwimmende Entnahmeleitung mit Anschluss 1" AG, Rückschlagventil-Aufsatz mit 25 mm Tülle und 1¼" AG Anschluss, z. B. für Dörte	SE 102	
Schwimmende Entnahme für Regenwasserzentralen, zum Anschluss an ein am Speicher installiertes PE-Rohr, Schlauch 2,8 m inkl. Messing-Schlauchverschraubung 90°, 1" IG	SE 200	
Schwimmende Entnahme für Regenwasserzentralen, zum direkten Anschluss an einer Regenwasserzentrale, Schlauch 15 m, inkl. ¾"-Verschraubung, 1" IG x 25 mm Tülle	SE 1500	