

Schaltautomat COMPACT 2



inkl. Manometer zur Druckanzeige

Digitaler Schaltautomat DIGIMATIC



Produktbeschreibung

- ▶ Wartungsfrei
- ▶ Das Gerät übernimmt die Funktionen eines Druckschalters, Rückschlagventils und Trockenlaufschutz-Schwimmerschalters in kompakter und reduzierter Bauweise
- ▶ **ART-Function (Automatic Reset Test):** Das System startet nach Einschaltung des Trockenlaufschutzes in vorprogrammierten Zeitabständen neu. Es wird somit überprüft, ob wieder ausreichend Wasser zur Förderung vorhanden ist.
- ▶ Überlastungsschutz durch integrierten Durchflusswächter
- ▶ Druckschläge werden kompensiert
- ▶ Vertikaler Durchfluss
- ▶ Tastschalter für manuelle Wiederinbetriebnahme
- ▶ Kontroll-LED-Anzeige für Power, Betrieb und Störung
- ▶ Manometer zur Druckanzeige
- ▶ Einschaltdruck: 1,5 bar
- ▶ Ausschaltdruck: Enddruck Pumpe (Nullförderung)
- ▶ Anschlussfertig verkabelt
- ▶ EMC zertifiziert für elektrische Sicherheit

Technische Daten - COMPACT 2

Versorgungsspannung	~1 x 120 / ~1 x 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Höchstleistung des Motors	1,5 kW
Max. Stromaufnahme	16 (8) A
Einschaltdruck	1,5 bar
Zulässiger Höchstdruck	10 bar
Schutzart	IP 65
Max. Temperatur	60 °C
Max. Durchfluss	10.000 l/h
Nettogewicht, unverkabelt	0,719 kg
Anschlüsse	1" AG
Abmessungen	144 x 132,5 x 162 mm

Produktbeschreibung

- ▶ Wartungsfreies Gerät mit Trockenlaufschutz
- ▶ **ART-Function (Automatic Reset Test):** Das System startet nach Einschaltung des Trockenlaufschutzes in vorprogrammierten Zeitabständen neu. Es wird somit überprüft, ob wieder ausreichend Wasser zur Förderung vorhanden ist.
- ▶ Integriertes Rückschlagventil
- ▶ Druckschläge werden kompensiert
- ▶ Überspannungsschutz
- ▶ Eingebauter Druck- und Durchfluss-Sensor
- ▶ Digitale Druckanzeige in bar oder psi
- ▶ LED-Warnleuchten und Drucktaster für Betrieb und Systemkonfiguration
- ▶ Einstellbarer Einschaltdruck von 0,5 - 4 bar (digitale Anzeige mit präziser, kleinschrittiger Einstellung)
- ▶ Messung und Anzeige der Stromstärke in Ampere (Leistungsaufnahme)
- ▶ Geeignet für Pumpen bis 2,2 kW Leistung
- ▶ Vertikaler Durchfluss

Technische Daten - DIGIMATIC

Versorgungsspannung	~1 x 115 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung des Motors	2,2 kW
Max. Stromaufnahme	30 (16) A
Einschaltdruck	0,5 - 4 bar
Zulässiger Höchstdruck	8 bar
Schutzklasse	IP 65
Max. Temperatur	60 °C
Max. Durchfluss	8000 l/h
Nettogewicht	1,3 kg
Anschlüsse	1" AG
Abmessungen	150 x 220 x 150 mm

Preise - Schaltautomat COMPACT 2 und digitaler Schaltautomat DIGIMATIC

Artikel	Artikelnr.
Schaltautomat COMPACT 2 , kompakte automatische Pumpensteuerung mit integriertem Trockenlaufschutz, Rückschlagventil und Überlastungsschutz	SAC2
Digitaler Schaltautomat DIGIMATIC , mit Trockenlauf- und Überspannungsschutz, einstellbarer Einschaltdruck und interne Messungen mit Anzeige über digitales Display	DGM1